


NF 202 295/80R22.5



Ширина профиля

295

Высота профиля

80

Посадочный диаметр

22,5

Категория(индекс)

M

Тип рисунка протектора

Региональная

Технические характеристики

Типоразмер!

295/80R22.5

Ось назначения рекомендуемая

Рулевая

Ось назначения допускаемая **

Ведущая

Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину

152/148

Индекс категории скорости

M

Индекс давления PSI

125

Тип конструкции

Радиальная

Исполнение

Бескамерное

Конструкция каркаса и брекера

ЦМК

Тип рисунка протектора

Региональная

Высота рисунка, мм

15

Максимальная скорость, км/ч	130
Наружный диаметр, мм.	1050 ± 16
Ширина профиля, мм. (не более)	310
Статический радиус, мм.	490 ± 7
Масса шины, кг. (± 5%)	60.1
Максимально допустимая нагрузка для одинарных колес, кг	3,550
Максимально допустимая нагрузка для сдвоенных колес, кг	3,150
Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см2	8.8
Обод рекомендуемый	9.00
Тип вентиля бескамерной шины	УБ
Ездовая камера	-
Тип вентиля ездовой камеры	-
Ободная лента	-
Дополнительная маркировка	M+S, 3PMSF
Количество шипов, шт. *	ТУ 2521-276-98358561-2016