

# ИД-304, У-4 12.00R20



Ширина профиля	12.00
Посадочный диаметр	20
Категория(индекс)	J
Тип рисунка протектора	универсальный

## Технические характеристики

Типоразмер	12.00R20
Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину	150/146
Индекс категории скорости	J
Индекс давления PSI	109
Норма слойности	16
Тип конструкции	радиальная
Исполнение	камерное
Конструкция каркаса и брекера	комбинированная
Тип рисунка протектора	универсальный
Максимальная скорость, км/ч	100
Наружный диаметр, мм.	1122 ± 17

<b>Ширина профиля, мм. (не более)</b>	<b>313</b>
<b>Статический радиус, мм.</b>	<b>526 ± 8</b>
<b>Максимальная нагрузка для одинарных колес, кгс</b>	<b>3,350</b>
<b>Максимальная нагрузка для сдвоенных колес, кгс</b>	<b>3,000</b>
<b>Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см<sup>2</sup></b>	<b>7.7</b>
<b>Обод рекомендуемый</b>	<b>8.5-20</b>
<b>Тип вентиля бескамерной шины</b>	<b>-</b>
<b>Ездовая камера</b>	<b>12.00-20</b>
<b>Тип вентиля ездовой камеры</b>	<b>ГК-145</b>
<b>Ободная лента</b>	<b>7.7-20</b>
<b>Масса шины (покрышка, камера, ободная лента), кг</b>	<b>68.4</b>
<b>Дополнительная маркировка</b>	<b>M+S</b>