

ОИ-25 14.00-20G147



| | |
|------------------------|-------------------------|
| Ширина профиля | 14.00 |
| Посадочный диаметр | 20 |
| Категория(индекс) | G |
| Тип рисунка протектора | повышенной проходимости |

Технические характеристики

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Индекс несущей способности | 147 |
| Индекс категории скорости | G |
| Индекс давления PSI | 60 |
| Норма слойности | 14 |
| Тип конструкции | диагональная |
| Исполнение | камерное |
| Конструкция каркаса и брекера | текстильная |
| Тип рисунка протектора | повышенной проходимости |
| Максимальная скорость, км | 90 |
| Наружный диаметр, мм | 1260 ± 10 |
| Ширина профиля, мм | 390 |

| | |
|--|---------------------------|
| Статический радиус, мм | 585 ± 5 |
| Максимальная нагрузка для одинарных колёс, кг | 3075 |
| Внутреннее давление | 4.2 |
| Обод рекомендуемый | 515-254 (254Г-508) |
| Ездовая камера | 14.00-20 |
| Тип вентиля камеры | PK-5A-145 |
| Ободная лента | 300-508 |
| Дополнительная маркировка | M+S, POR |
| Нормативная документация | ТУ 38.604-11-33-95 |